

Brukerveiledning

Givanni | Fasadenor



Installasjon • Oppstart • Sikker bruk • Vannpleie • Vedlikehold

Les veiledningen før spaet tas i bruk. Spaet skal være fylt med vann før strømmen slås på.

Bildet er hentet fra originalmanualen og viser et eksempel. Utstyr og utførelse varierer mellom modeller.

Om denne veiledningen

Denne veiledningen er oversatt og språklig bearbeidet fra «Outdoor SPA Owners Manual». Gjentakelser er samlet, og uklare eller motstridende opplysninger er utelatt. Veiledningen beskriver generell bruk og vedlikehold av utendørs spa.

Originalen dekker flere modeller og styringssystemer. Kontroller alltid hvilket utstyr ditt spa har. Denne veiledningen inneholder ikke modellspesifikke knappetrykk, elektriske koblingsskjemaer eller en fullstendig prosedyre for vintertømming.

Opplysninger om ditt spa

Modell: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

Forhandler: _____

Styringssystem: _____

Innhold

- 2 Sikker bruk
- 3 Plassering og elektrisk tilkobling
- 4 Første oppstart og påfylling
- 5 Daglig bruk og betjening
- 6 Vannkvalitet og kjemikalier
- 7 Vannpleie i praksis
- 8 Filter og sirkulasjon
- 9 Rengjøring av kar, paneler, lokk og puter
- 10 Vannbytte, driftsstans og frost
- 11 Feilsøking og service

Sikker bruk

Barn og andre som trenger tilsyn

- Barn skal ikke ha tilgang til spaet uten kontinuerlig tilsyn av en voksen.
- Lukk og lås lokket når spaet ikke er i bruk. Kontroller at låsene er festet.
- Ikke la barn klatre, stå eller sitte på lokket.
- Personer som trenger hjelp til å forstå eller bruke spaet, skal ha nødvendig veiledning og tilsyn.

Temperatur og bading

- Vanntemperaturen skal ikke overstige 40 °C. Kontroller temperaturen med et pålitelig termometer før du går uti.
- Langvarig opphold i varmt vann kan føre til overoppheting. Bruk lavere temperatur ved lengre bad.
- Unngå alkohol og rusmidler før og under bading.
- Gravide og personer med sykdommer eller som bruker medisiner som kan påvirke bading i varmt vann, bør avklare bruk med lege.
- Ikke bad rett etter hard fysisk aktivitet. Personer med smittsomme sykdommer skal ikke bruke spaet.

Forebygg skader

- Våte flater kan være glatte. Gå forsiktig inn og ut.
- Hold langt hår, løse klær og smykker unna sugeinntak og bevegelige deler.
- Ikke fjern beskyttelsen over sugeinntaket. Spaet skal ikke brukes dersom denne er skadet eller mangler.
- Hold elektriske apparater unna spaet og steder der de kan falle i vannet.

Plassering og elektrisk tilkobling

Underlag og adkomst

- Plasser spaet på et fast, stabilt og vannrett underlag. Underlaget må tåle spaets vekt med vann og badende.
- Ved plassering på terrasse eller annen bygningskonstruksjon må bæreevnen vurderes av en kvalifisert fagperson.
- Ikke plasser spaet direkte på gress eller løs jord. Underlaget kan sette seg og gjøre spaet skjevt.
- Sørg for at regn, overløpsvann og vann ved tømning kan ledes bort. Vann skal ikke samle seg i teknisk rom.
- Hold servicepaneler og teknisk rom tilgjengelige for inspeksjon og vedlikehold.

Strømforsyning

Elektrisk installasjon skal utføres av kvalifisert elektriker i samsvar med gjeldende krav og dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Spaet skal være jordet og ha jordfeilbeskyttelse.

- Ikke bruk skjøteledning.
- Ikke bruk spaet med skadet strømkabel eller med servicepaneler fjernet.
- Kontroller jordfeilvernets funksjon etter vernets egne instruksjoner. Ved feil skal spaet holdes avslått til feilen er rettet.
- Koble fra strømmen før tømning, filterarbeid eller service.
- Ikke åpne den elektriske kontrollboksen. Reparasjoner skal utføres av kvalifisert servicepersonell.

Kabeldimensjoner, sikringsstørrelse, spenning og koblingsoppsett er ikke gjengitt. Originalen viser flere utførelser uten å fastslå hvilken som gjelder for ditt spa.

Første oppstart og påfylling

Før vann fylles på

1. Kontroller at spaet står stabilt og vannrett, at avløpet er tilrettelagt, og at installasjonen er ferdigstilt.
2. La strømmen være avslått. Tørk karet med en myk klut. Det kan finnes rester av vann etter fabrikkens funksjonstest.
3. Kontroller at avløpet er lukket. Før første oppstart skal pumpetilkoblinger og tilkoblinger ved varmeenheten være kontrollert, og nødvendige ventiler stå i riktig driftsstilling. Få hjelp fra installatøren dersom dette ikke er avklart.

Fylling

4. Originalmanualen angir fylling gjennom filterrommet. Kontroller at dette er riktig fremgangsmåte for filterløsningen på ditt spa.
5. Fyll til modellens angitte vannivå. Originalmanualen oppgir 2-3 cm over den øverste massasjedysen. Dersom spaet har egen nivåmerking eller egne fyllingsinstruksjoner, må disse avklares og følges.
6. Ikke bruk påfyllingsvann som er varmere enn 40 °C. Originalen fraråder fylling med bare avherdet vann; vannets mineralbalanse må være egnet for spaet.

Slå på og kontroller

7. Sett servicepanelene tilbake før strømmen slås på. Start spaet i henhold til veiledningen for styringssystemet.
8. Kontroller at vannet sirkulerer, at dysene gir vann, og at det ikke er synlige lekkasjer. Ved manglende vannstrøm må årsaken avklares før videre drift.
9. Mål vannkvaliteten og utfør nødvendig vannbehandling før bading.

Slå aldri på strømmen når spaet er tomt. Varmeelement, pumper og andre komponenter kan bli skadet uten vann.

Daglig bruk og betjening

Før hvert bad

- Kontroller vannivået og etterfyll ved behov.
- Kontroller vanntemperaturen før du går uti.
- Test vannet og kontroller at verdiene passer til vannbehandlingen som brukes.
- Kontroller at sugeinntak og synlige beskyttelser er hele, og at ingen feilmelding krever oppfølging.

Styringssystem og funksjoner

Originalmanualen viser blant annet styringssystemer fra Balboa og Gecko, men gir ikke en fullstendig betjeningsveiledning for kontrollpanelene. Bruk den separate veiledningen for panelet på ditt spa til temperaturinnstilling, filtreringsprogram, låsing og eventuelle feilkoder.

Massasjedyser, sirkulasjon, varme, undervannslys og eventuell ozonbehandling varierer mellom modeller. Luftblåser, Bluetooth, fontene, fossefall og andre tilleggsfunksjoner er ikke nødvendigvis montert.

Det er ikke dokumentert i originalen hvordan spaet kobles til en app. Appstyring må bekreftes for det konkrete styringssystemet og eventuelt tilleggsutstyret.

Etter bruk

- Kontroller vannet og utfør nødvendig vannpleie etter anvisningen for kjemikaliene.
- Legg på og lås lokket når eventuell behandling som krever åpent lokk, er ferdig.
- Hold området rundt spaet ryddig og sørg for at serviceadkomsten er fri.

Beskytt spaet

Ikke la et tomt spa stå ubeskyttet i direkte sollys. Ikke rull eller dra spaet på siden. Filterlokket er ikke en sitteplass og skal ikke belastes.

Vannkvalitet og kjemikalier

God vannpleie består av både desinfeksjon og balansert vann. Klart vann alene er ikke en bekreftelse på at vannet er egnet for bading.

Målinger som omtales i originalmanualen

Parameter	Oppgitt område
pH	7,2-7,8
Total alkalitet (TA)	80-120 ppm
Kalsiumhardhet (CH)	75-150 ppm

Disse områdene er gjengitt fra hovedtabellen i originalmanualen. De er ikke bekreftet for alle modeller og vannbehandlingssystemer. Avklar verdiene dersom instruksjonene for ditt utstyr eller dine kjemikalier oppgir andre områder.

Originalen oppgir ulike klorintervaller i ulike avsnitt. Et felles klormål eller en fast dosering er derfor ikke angitt her. Bruk måleverdier og dosering som gjelder for det godkjente desinfeksjonsmiddelet og spaets vannvolum.

Trygg håndtering

- Les etiketten og følg dosering, sikkerhetsråd og bruksanvisning for hvert produkt.
- La kun voksne håndtere kjemikaliene. Oppbevar dem utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktene lukket i originalemballasjen på et kjølig, tørt og ventilert sted. Ikke oppbevar kjemikalier i spaets tekniske rom.
- Mål dosen nøyaktig. Unngå kontakt med øyne og innånding av støv eller damp. Vask hendene etter håndtering.
- Ved uhell: følg produktets førstehjelpsanvisning og kontakt medisinsk hjelp ved behov. Ta vare på emballasjen.
- Ikke bruk støvsuger til å fjerne sølte kjemikalier.

Vannpleie i praksis

Test og juster

Test vannet før bading og minst ukentlig, slik originalmanualen beskriver. Bruk et testsett som passer til vannbehandlingen. Kontroller desinfeksjonsmiddel, pH, total alkalitet og kalsiumhardhet.

Test også etter nytt vann eller større etterfylling. Juster med produkter som er beregnet for spaet. Følg produktets anvisning om dosering, sirkulasjon, kontrollmåling og ventetid før bading.

Tilsetting av kjemikalier

Originalen beskriver tilsetting under sirkulasjon og med lokket av. Hvor og hvordan et produkt skal tilsettes, må følge instruksjonene for det konkrete produktet og spaet. En felles tilsetningsmetode eller ventetid kan ikke fastslås fra originalen.

Originalmanualen fraråder flytende doseringsbeholdere og enkelte tablettbaserte produkter. Ikke velg et slikt system uten at det er godkjent for den aktuelle modellen. Ikke bytt til saltbasert desinfeksjon eller andre systemer uten bekreftet kompatibilitet.

Ozon og annen tilleggsbehandling

Hvis spaet har ozonbehandling, beskriver originalen dette som et supplement til vannbehandlingen. Det erstatter ikke behovet for å følge et egnet desinfeksjonsprogram. Service på ozongenerator, slanger og injektor skal overlates til kvalifisert servicepersonell.

Skum, misfarging og avleiringer

- Såperester fra hud og badetøy kan bidra til skum. Skyll av såpe før bading og skyll badetøy godt.
- Ved vedvarende skum eller dårlig vannkvalitet kan vannbytte være nødvendig. Skumdempende middel erstatter ikke rengjøring og riktig vannpleie.
- Mineraler kan gi misfarging eller avleiringer. Be forhandleren anbefale egnet behandling dersom vannet er mineralrikt.
- Et påfyllingsfilter kan være aktuelt, men hvilke stoffer det fjerner, avhenger av filtertypen.

Filter og sirkulasjon

Et rent filter er viktig for vannstrømmen gjennom spaet. Et tett filter kan redusere effekten av dysene og føre til at beskyttelsen mot overoppheting løser ut.

Rengjøringsintervall

Originalmanualen anbefaler ukentlig rengjøring av filterpatronen ved hyppig bruk, og omtaler også månedlig rengjøring. Kontroller filteret regelmessig og rengjør oftere når bruk eller smussbelastning gjør det nødvendig.

Generell fremgangsmåte

1. Koble fra strømmen før filteret tas ut.
2. Åpne filterdekselet i henhold til filtertypen. Originalen viser fire ulike filterløsninger; noen har festeskruer, andre har et deksel som løftes av.
3. Ta ut filterpatronen. På flere av løsningene i originalen skrues patronen mot klokken for å løsnes. Ikke bruk makt dersom din filtertype har en annen innfesting.
4. Skyll bort smuss. Bruk filterrens etter produktets anvisning hvis det er behov. Originalens uklare råd om høytrykksrengjøring og tørking i sol er ikke videreført.
5. Kontroller patronen og innfestingen. Bruk en erstatningspatron som passer til spaets filterløsning dersom filteret må skiftes.
6. Sett filteret og dekslet riktig tilbake før strømmen slås på. På løsningene med gjenget patron festes den med klokken.

Få bekreftet filtertypen hvis du er usikker på demontering. Ikke åpne rørtilkoblinger eller teknisk utstyr for å utføre vanlig filterrengjøring.

Ved svak eller manglende vannstrøm

Kontroller vannnivå, filter og innstillingene på kontrollpanelet. Dersom vannstrømmen fortsatt mangler, stopp bruken og kontakt service. Luft i rørsystemet eller pumpefeil kan kreve fagmessig oppfølging.

Rengjøring og vedlikehold

Akrylkar

Bruk en myk klut og et rengjøringsmiddel som er egnet for akryl og spa. Skyll bort rengjøringsmiddelet med rent vann. Unngå slipende produkter, løsemidler og etsende kjemikalier. Ikke bruk skarpe redskaper på overflaten.

Beskytt karet mot sigarettglør og andre varmekilder. Ved riper eller misfarging skal forhandleren kontaktes før reparasjonsmidler brukes.

Utvendige paneler

Vask panelene med mildt såpevann og skyll bort rester. Unngå slipende materialer og rengjøringsmidler som kan skade overflaten.

Isolasjonslokk

Originalmanualen anbefaler rengjøring av lokket omtrent én gang i måneden.

- Løft lokket i håndtakene. Ikke løft eller dra det etter låsestroppene.
- Skyll bort løst smuss. Vask oversiden forsiktig med myk svamp eller børste og mildt såpevann.
- Skyll grundig før såpen tørker inn. Skyll undersiden med rent vann og tørk med en myk klut.
- Fjern snø slik at lokket ikke får unødig belastning.
- Ikke gå, stå eller sitte på lokket. Ikke legg varme gjenstander på det.
- Lukk og lås lokket når spaet ikke er i bruk.

Nakkeputer

Ta av putene når karet rengjøres. Vask med mildt såpevann og skyll grundig. Originalen anbefaler å ta dem av ved lengre perioder uten bruk og under kraftig klorbehandling.

Jevnlig kontroll

Se etter synlige lekkasjer, skader på paneler og tegn til skadedyr. Sørg for at dreneringen fungerer, og at området rundt spaet holdes rent og tilgjengelig.

Vannbytte, driftsstans og frost

Vannbytte

Originalmanualen anbefaler vannbytte omtrent hver tredje til fjerde måned. Ved dårlig vannkvalitet kan tidligere vannbytte være nødvendig.

1. Koble fra strømmen før tømning.
2. Bruk spaets avløpsløsning slik den er beskrevet for modellen. Led vannet til egnet avløp.
3. Rengjør kar og filter når spaet er tømt. Skyll bort rester av rengjøringsmiddel.
4. Lukk avløpet, fyll på nytt og følg oppstartsprosedyren. Strømmen skal først slås på når riktig vannivå er nådd og alle deksler er montert.

Lengre opphold uten bruk

Originalen beskriver at spaet skal tømmes ved langvarig oppbevaring, og at omgivelsene skal være tørre og ventilerte. Den beskriver ikke hvordan alle rør, pumper og andre komponenter tømmes fullstendig.

Frost og vinterstans

Originalmanualen gir ingen fullstendig og entydig prosedyre for frostsikring. Den kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på at tømning av selve karet er tilstrekkelig for vinterstans.

Få en modellspesifikk fremgangsmåte fra forhandler eller servicepersonell før spaet settes ut av drift i frostperioder. Det må avklares hvordan rør, pumper, varmeenhet og filterløsning skal håndteres.

Ved strømbrudd, driftsfeil eller mistanke om frostfare bør forhandler eller servicepersonell kontaktes for tiltak som passer til installasjonen.

Flytting og oppbevaring

Beskytt spaet mot støt, kraftige vibrasjoner og unødig belastning. Det skal ikke stables eller lagres opp ned. Ikke oppbevar det sammen med etsende kjemikalier eller løsemidler.

Feilsøking og service

Problem	Kontroller selv / videre oppfølging
Panelet reagerer ikke	Se om panelet er låst. Bruk veiledningen for panelet til opplåsing. Kontakt service hvis problemet fortsetter.
Spaet har ikke strøm	Kontroller strømtilførselen og om vern har løst ut. Ved gjentatt utkobling eller feil på jordfeilvernet: hold spaet avslått og kontakt elektriker/service.
Dysene gir lite eller ikke noe vann	Kontroller vannnivå, filter og at riktig funksjon er startet. Ved fortsatt manglende vannstrøm: stopp bruken og kontakt service.
Vannet blir ikke varmt	Kontroller temperaturinnstilling, eventuelle meldinger og filteret. Varmeelement eller elektriske feil må undersøkes av servicepersonell.
Lyset virker ikke	Kontroller lysfunksjonen på panelet. Feil på lampe, sikring eller elektrisk tilkobling skal håndteres av servicepersonell.
Synlig lekkasje eller skadet sugeinntak	Stopp bruken og kontakt service. Ved nødvendig tømming skal strømmen først kobles fra.

Når du kontakter service

Oppgi modell, serienummer, styringssystem og eventuelle feilkoder. Beskriv når feilen oppstår, og legg gjerne ved bilder. Ta vare på kjøpskvitteringen.

Reparasjon eller utskifting av pumpe, varmeelement, elektriske deler og ozonsystem skal utføres av kvalifisert servicepersonell.

Avklaringer i denne norske utgaven

Uklare kjemikalienavn og doseringer, motstridende klorverdier, generelle kabel- og sikringsangivelser, ufullstendige frostprosedyrer og uklare garantipåstander er utelatt. Garantibetingelser må avklares med selger i dokumentasjonen som gjelder for produktet. Denne utgaven bekrefter ikke tilleggsutstyr, sertifiseringer eller modellspesifikke funksjoner.

Givanni-modeller fra Fasadenor

Modelloversikten nedenfor er basert på Fasadenors publiserte produktopplysninger og felles FDV. Kontroller utførelsen mot typeskilt og dokumentasjon som følger den leverte enheten.

Modell	Størrelse	Kapasitet / utstyr
Givanni Spa 685A	160 x 160 x 73 cm	4 personer; 26 massasjedyser; Balboa BP200 og TP500S
Givanni 562A	190 x 190 x 76 cm	4 personer; 25 massasjedyser; Balboa BP200 og TP500S
Givanni 311	200 x 200 cm	5 personer; 38 dyser; Balboa kontrollsystem
Givanni 603C	780 x 226 x 140 cm	Swim spa; 25 massasjedyser og 2 svømmejets; 2 BP200 og 2 TP500S

Felles vedlikehold og vinterdrift

Fasadenors FDV angir kontroll av vannkvalitet flere ganger per uke og etter bruk, filterkontroll ukentlig eller ved behov, samt månedlig kontroll av teknisk rom, dyser/pumper og lokk. Kontroller vannstanden løpende.

Et vannfylt spa om vinteren skal holdes i normal drift med strøm, sirkulasjon og frostbeskyttelse aktiv. Ved strømbrudd eller driftsfeil i kulde må tiltak settes inn raskt. Ved vinterstans må vann fjernes fra kar og alle vannførende komponenter etter produsentens prosedyre. Tømming av bare karet er ikke tilstrekkelig.

Leverandør og kundeservice

Fasadenor / Vital E-handel AS

Organisasjonsnummer: 922 077 460

E-post: post@fasadenor.no

Nettside: fasadenor.no

Dokumentasjon som fortsatt må følge modellen

Vannvolum, totalvekt, fullstendige elektriske installasjonsdata, betjening av kontrollpanelet og prosedyre for vintertømming må fremgå av modellens egne dokumenter. En generell produktoversikt erstatter ikke disse.

Kilder: Fasadenors kategori for utendørs spabad, produksidene for 685A, 562A og 603C, samt FDV_Givanni_utendørs_spabad.pdf. Opplysninger kontrollert 14.10.2026. For 311 er bare data fra kategori og FDV tatt med.