

FDV-Dokumentasjon

Givanni dusjkabinetter

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Om dokumentet

Produktgruppe: Givanni dusjkabinetter

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder Givanni dusjkabinetter som selges av Fasadenor. Dokumentet beskriver felles krav og anbefalinger for bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold. Modellspesifikke mål, komponenter og monteringsdetaljer fremgår av den aktuelle produktsiden og monteringsanvisningen som følger modellen.

Modelloversikt

Givanni-modell	Størrelser publisert hos Fasadenor
Givanni 101	80×80×190; 80×80×205; 90×90×190; 90×90×205 cm
Givanni 102	90×90×190; 90×90×205 cm
Givanni 201	90×90×205 cm
Givanni 301	90×90×205 cm
Givanni 302	80×80×205 cm
Givanni 401	70×90×190; 70×90×205; 80×80×190; 80×80×205; 80×120×205; 90×90×190; 90×90×205 cm
Givanni 501	80×80×190; 80×80×205; 80×90×205; 90×80×205; 90×90×190; 90×90×205 cm
Givanni 601	120×120×220; 130×130×220 cm
Givanni 602	85×150×220 cm
Givanni 603	120×85×220; 85×120×220 cm
Givanni 604	90×90×220 cm

Modelloversikten er oppdatert mot Givanni-produktene som er publisert i Fasadenors dusjkabinett-kategori. Dersom nye modeller eller størrelser legges til senere, skal produktets egen produktside og monteringsanvisning brukes som modellspesifikk dokumentasjon.

Produktbeskrivelse

Givanni dusjkabinetter er komplette dusjløsninger beregnet for innendørs bruk på bad. Serien omfatter både kompakte standardkabinetter og større modeller i 6xx-serien. Utførelse, høyde, dørtype, glass, bunnkar, armatur og øvrige komponenter kan variere mellom modellene.

Før montering

- Kontroller at riktig modell, størrelse og alle kolli/deler er mottatt før monteringen starter.
- Kontroller glass, bunnkar, profiler, beslag og armatur for transportskader før montering.
- Sammenlign modellnummer på emballasje med monteringsanvisningen. Ved avvik skal leverandør kontaktes før arbeidet fortsetter.
- Kontroller at underlaget er stabilt og egnet for plassering av dusjkabinettet. Badegulvet skal ha forskriftsmessig fall mot sluk. Dusjkabinettets bunnkar justeres slik at det står stabilt og i vater. Kontroller også at vann- og avløpstilkoblinger er tilgjengelige.
- Ta vare på monteringsanvisningen og denne FDV-dokumentasjonen etter installasjon.

Montering og tilkobling

- Dusjkabinettet skal monteres i samsvar med monteringsanvisningen for den aktuelle modellen.
- Bunnkaret skal stå stabilt og i vater. Juster føtter/støttepunkter der modellen har dette.
- Herdet glass skal håndteres forsiktig. Unngå slag mot kanter og hjørner.
- Avløpsslange/sifon skal monteres uten knekk og med tilstrekkelig fall. Kontroller for lekkasje før kabinettet settes endelig på plass.
- Vannkoblinger og armatur skal monteres korrekt og kontrolleres for lekkasje.
- Ikke bruk silikon eller andre tettemidler på steder der modellens monteringsanvisning angir annen løsning.

FDV-Dokumentasjon

Givanni dusjkabinetter

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Drift og daglig bruk

- Kontroller at dører beveger seg fritt og lukker korrekt før dusjen tas i bruk.
- Unngå å henge tunge gjenstander på dører, håndtak, dusjstang eller glass.
- Unngå harde slag mot glass, profiler og bunnkar.
- Sørg for normal ventilasjon på badet etter dusjing.
- Ved unormal lyd, løs dør, lekkasje eller skade skal årsaken kontrolleres før videre bruk.

Rengjøring

- Skyll glass, bunnkar og vegger med rent vann etter bruk når det er praktisk.
- Bruk myk klut eller nal og et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel.
- Unngå skurepulver, stålull, grove svamper, sterke løsemidler og etsende kjemikalier.
- Kalkbelegg fjernes med et rengjøringsmiddel som er egnet for overflaten. Skyll grundig etterpå.
- Rengjør avløp og hårsil regelmessig.

Periodisk kontroll og vedlikehold

Kontrollpunkt	Intervall	Tiltak
Avløp/sifon	Månedlig / ved behov	Rens hår og smuss. Kontroller fri vannføring.
Slanger/koblinger	Hver 3.-6. måned	Se etter drypp, fukt, sprekk eller slitasje.
Dører/hjul/hengsler	Hver 3.-6. måned	Kontroller gange, innfesting og justering. Rengjør skinner/hjul.
Glass/profiler	Løpende	Kontroller skader, løse beslag og unormal bevegelse.
Bunnkar	Løpende	Kontroller stabilitet, sprekker og tegn til lekkasje.

Feil, lekkasje eller skadet glass

- Steng vanntilførselen dersom det oppstår lekkasje fra armatur, slange eller kobling.
- Ikke bruk kabinettet dersom glasset er sprukket, skadet i kant/hjørne eller beslag er løse.
- Ved bestilling av reservedeler oppgis Givanni-modell, størrelse og aktuell del. Bilder gjør identifisering enklere.
- Ved reklamasjon bør modellnummer på emballasje/produkt og nummer på monteringsanvisningen oppgis dersom disse avviker.

Reservedeler og modellforskjeller

Reservedeler kan variere mellom størrelser og produksjonsserier. Glass, dører, profiler eller beslag fra en annen Givanni-modell skal ikke brukes uten at kompatibilitet er bekreftet. Monteringsanvisningen for den aktuelle modellen er en del av produktdokumentasjonen og skal oppbevares sammen med denne FDV-en.

Viktige merknader

- Mål og tekniske detaljer varierer mellom modellene.
- Ved motstrid mellom denne felles FDV-en og modellens monteringsanvisning er den modellspesifikke anvisningen styrende for montering og komponentplassering.
- Ta kontakt med Fasadenor ved usikkerhet om modell, reservedel eller monteringsanvisning.