

K10 / C10

Bruker- og monteringsmanual

Badekar / massasjebad - norsk utgave



Viktig: Les hele manualen før installasjon og bruk. Denne norske utgaven er oversatt og språklig ryddet fra den medfølgende K10/C10-manualen. Der originalteksten er uklar, er dette markert.

1. Produktoversikt

Produktet har massasjedyser, boblefunksjon med LED, varmfunksjon, ozonfunksjon, temperaturvisning, hånddusj og avløp med filtersil.

2. Produktmål

Mål oppgitt i originalmanualen
700 x 600 x 1000 mm
900 x 700 x 1000 mm
1200 x 780 x 1000 mm

Originalmanualen oppgir tre produktstørrelser, men angir ikke tydelig hvilken størrelse som gjelder akkurat denne varianten.

3. Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	AC 220 V / 50 Hz eller AC 110 V / 60 Hz
Vannpumpe	160 W
Luftpumpe	10 W
Varmeelement	1500 W
Lys	20 W
Ozon	5 W
Kapslingsgrad	IPX4
Lekkasjestrøm	< 0,25 mA (slik angitt i originalmanualen)

4. Sikkerhet under bruk

- Elektronisk utstyr som mobiltelefoner, hårføner og annet elektrisk utstyr skal ikke oppbevares eller brukes i nærheten av badekaret. Hold elektrisk utstyr på trygg avstand fra vann og våte områder.
- Hund eller katt skal aldri være alene eller uten kontinuerlig tilsyn i badekaret under bruk.
- Ha alltid dyret under direkte oppsyn, og sørg for at det kan tas ut av badekaret umiddelbart ved tegn på stress eller ubehag.

5. Betjeningselementer

- Hånddusj
- Bryter / regulering for kaldt og varmt vann
- Vannutløp
- Kontrollpanel
- Fester for sikkerhetsline
- Temperatursensor
- Massasjedyser
- Innløp for oppvarmet vann
- Utløp for oppvarmet vann
- Ozonutløp
- Avløp med filtersil
- LED-bobledyser

6. Kontrollpanel

Kontrollpanelet i originalmanualen viser følgende funksjoner:

- Temperaturvisning
- Massasje
- Varme
- Bobler
- Ozon
- Lys
- På/av
- Bekreftelsesknapp

- Navigasjonsknapper

7. Montering

1. Koble vann

Koble badekarets varmt- og kaldtvannsslanger til de klargjorte vannrørene. Rød merking skal kobles til varmt vann og blå merking til kaldt vann.

2. Koble avløp

Før avløpsrøret ned i det klargjorte avløpet.

3. Kontroller vannnivå

Før strøm kobles til og massasjefunksjonen startes, skal vannstanden være over massasjedysene.

4. Elektrisk tilkobling

Kontroller at tilgjengelig nettspenning samsvarer med produktets spesifisering. Det skal monteres lekkasje-/jordfeilbeskyttelse i henhold til originalmanualen.

Uklar kabelspesifisering: Originalmanualen oppgir teksten «electric wire > 25M²». Dette fremstår som en uklar eller feilskrevet kabelspesifisering. Riktig kabeldimensjon kan derfor ikke fastslås fra manualen alene og bør bekreftes før elektrisk installasjon.

8. Bruk

- Fyll badekaret til vannstanden er over massasjedysene før massasje/pumpe aktiveres.
- Slå på kontrollpanelet med På/av-knappen.
- Velg ønsket funksjon: massasje, varme, bobler, ozon eller lys.
- Temperaturen vises i displayet.
- Bruk navigasjonsknappene og bekreftelsesknappen for innstillinger der dette er aktuelt.

9. Avløpsventiler

Originalmanualen viser tre separate avløps-/tømmefunksjoner:

- Avløp for micro-silk-funksjon - på/av
- Avløp for varmesystem - på/av
- Hovedavløp - på/av

10. Rengjøring av dyser og vannretur

Massasjedyse

- Skru av dekselet og ta ut filtersilen.
- Vask dysehodet og filtersilen.
- Monter filtersilen og dysedekselet tilbake.

Vannretur / filter

- Skru av dekselet og ta ut filter-/returhodet.
- Vask hodet og filtersilen.
- Monter filter og deksel tilbake.

Etter hver bruk: Originalmanualen sier at dysene skal rengjøres etter hver bruk for å hindre at hår blokkerer dysene. Etter at alt vann er tappet ut, skal boblefunksjonen brukes for å få ut restvann i rørene.

11. Vanlig rengjøring

For flekker beskriver originalmanualen rengjøring med dusjsåpe eller en blanding påført med tannbørste, etterfulgt av avtørking med håndkle. Bruk skånsom rengjøring og unngå å skade akryl- og glassflater.

12. Vedlikehold og service

Originalmanualen viser serviceåpninger i akrylplaten for tilgang til blant annet vannpumpe og termostat.

Ved lekkasje: Hvis det oppstår vannlekkasje, skal produktet ikke slås på. Serviceåpningen kan gi tilgang til komponentene, men elektrisk arbeid og reparasjon bør utføres av kvalifisert personell.

13. Kontroll før første bruk

- ☐ Varmt og kaldt vann er koblet riktig.
- ☐ Avløpsrøret er riktig tilkoblet.
- ☐ Nettspenningen samsvarer med produktet.
- ☐ Lekkasjebeskyttelse/jordfeilbeskyttelse er installert.
- ☐ Det er ingen synlige vannlekkasjer.
- ☐ Vannstanden er over massasjedysene før pumpen startes.
- ☐ Kontrollpanel, massasje, bobler, varme, ozon og lys fungerer.

14. Merknad om originalmanualen

Illustrasjonene i originalmanualen er veiledende, og faktisk produkt kan avvike. Denne oversettelsen gjengir informasjonen som fremgår av den medfølgende manualen uten å legge til produktspesifikasjoner som ikke er oppgitt der.