

K1 / C1

Bruker- og monteringsmanual

Badekar for hund og katt - norsk utgave



Viktig: Les hele manualen før montering og bruk. Produktbildet viser K1/C1-modellen. Illustrasjoner og mål i originalmanualen er veiledende.

1. Produktoversikt

K1/C1 er et kompakt badekar beregnet for vask og stell av hund og katt. Originalmanualen viser hånddusj, regulering for varmt og kaldt vann, vannutløp, sikkerhetsfester og avløp med filtersil.

2. Mål

Utvendig bredde	655 mm
Utvendig dybde	550 mm
Total høyde	ca. 965 mm
Innvendig bredde på kar	ca. 500 mm
Innvendig dybde på kar	ca. 340 mm

Målene over er hentet fra originalmanualens måltegning.

3. Sikkerhet

Elektrisk sikkerhet: Mobiltelefoner, nettbrett, hårføner og annet elektrisk eller elektronisk utstyr skal ikke brukes eller oppbevares i nærheten av karet. Hold elektrisk utstyr borte fra vann.

- Hund eller katt skal aldri være alene i karet under bruk.
- Dyret skal være under kontinuerlig og direkte oppsyn gjennom hele badet.
- Ta dyret ut umiddelbart dersom det viser tegn til stress, ubehag eller problemer med å stå eller puste.
- Sikkerhetsfestene kan brukes ved behov, men et festet dyr skal aldri være uten tilsyn.
- Kontroller vanntemperaturen før dyret settes i karet.
- Ikke bruk produktet dersom det lekker eller har synlige skader.

4. Før montering

- Kontroller produktet for transportskader eller andre synlige skader.
- Klargjør tilkobling for varmt vann, kaldt vann og avløp.
- Rødmerket vannslange kobles til varmt vann og blåmerket slange til kaldt vann.
- Plasser karet stabilt og sørg for at serviceåpningene fortsatt er tilgjengelige.

5. Montering

Trinn 1: Koble til vann

Koble varmt- og kaldtvannsslangene til de klargjorte vannrørene. Kontroller at koblingene sitter riktig og er tette.

Trinn 2: Koble til avløpet

Før avløpsrøret ned i det klargjorte avløpet. Sørg for at røret ikke er klemt eller skadet.

Trinn 3: Kontroller avrenning

Fyll litt vann i karet og kontroller at vannet renner fritt ut gjennom avløpet.

Trinn 4: Lekkasjetest

Kontroller alle vann- og avløpstilkoblinger for lekkasje før normal bruk.

6. Bruk

- Kontroller at karet og tilkoblingene er i orden før dyret settes inn.
- Åpne vannet og juster til en behagelig temperatur.
- Bruk hånddusjen eller vannutløpet til å skylle og vaske dyret.
- Bruk sikkerhetsfestene ved behov og på en måte som ikke strammer eller hindrer dyrets pust eller bevegelse.

- Hold dyret under direkte oppsyn hele tiden.
- Etter bruk: tapp ut vannet, fjern hår fra filtersilen og skyll karet.

7. Rengjøring og vedlikehold

- Skyll karet etter hver bruk.
- Rengjør avløpets filtersil regelmessig og fjern hår og smuss.
- Originalmanualen beskriver skånsom rengjøring av flekker med rengjøringsmiddel/dusjsåpe og vann, eventuelt med en myk børste.
- Tørk overflaten med en myk klut eller et håndkle.
- Unngå redskaper og rengjøringsmidler som kan ripe eller skade overflaten.

8. Service og lekkasje

Originalmanualen viser serviceåpninger i akrylplaten for tilgang til interne komponenter. Ved lekkasje skal produktet tas ut av bruk til årsaken er funnet og utbedret.

Service: Teknisk reparasjon bør utføres av kvalifisert personell.

9. Kontroll før første bruk

- ☐ Karet står stabilt.
- ☐ Varmt og kaldt vann er koblet korrekt.
- ☐ Alle vanntilkoblinger er tette.
- ☐ Avløpet er korrekt tilkoblet og har fri gjennomstrømning.
- ☐ Filtersilen er på plass.
- ☐ Sikkerhetsfestene er hele og korrekt montert.
- ☐ Elektrisk og elektronisk utstyr er fjernet fra området rundt karet.
- ☐ En voksen/person med ansvar er til stede og følger dyret kontinuerlig under bruk.

10. Merknad

Denne norske manualen er utarbeidet på grunnlag av den medfølgende K1/C1-manualen. Der originalmaterialet ikke gir en tydelig teknisk spesifikasjon, er det ikke lagt til eller gjettet informasjon.